

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 6569-22

г. Москва

Выдано

11 мая 2022 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО ИК «Восхождение»
Россия, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.52, корп.2, к.208
Тел.: +7(985) 727-7678; e-mail: Vik9@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО ИК «Восхождение»
Россия, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.52, корп.2, к.208

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Жидкая шумоизоляция «Блокада»

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ – шумоизоляция «Блокада» представляет собой суспензию на основе полиуретанового связующего, целевых добавок, наполнителей, красителей и пигментов.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для увеличения звукоизоляции наружных и внутренних конструкций (бетонных, кирпичных, металлических, деревянных и др.) зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. требующих специального акустического благоустройства (зрительные залы театров, залы ожидания аэровокзалов и др.); для защиты от шума, звука и ударных колебаний коробов воздухопроводов, трубопроводов и металлических кровель; для снижения уровня шума автомобилей и подвижных механизмов; для устройства виброзащитных барьеров при автодорожном строительстве и т.п. Шумоизоляция «Блокада» может применяться во всех климатических районах, в сухой, нормальной и влажной зонах влажности, в слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики шумоизоляции «Блокада»: массовая доля нелетучих веществ - не менее 70%; время высыхания до степени 3 при t воздуха (18-22) °С - не более 72 ч.;

стойкость покрытия к статическому воздействию воды при t (18-22) °С - не менее 90 мин; адгезия покрытия к основанию - не менее 1 балл. Пожарно-технические характеристики жидкой шумоизоляция «Блокада»: группа горючести – Г1; класс пожарной опасности - КМ2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие технологии производства и контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах, результатам испытаний в соответствии с приложением.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническая документация по изготовлению жидкой шумоизоляции «Блокада», протоколы испытаний, экспертное заключение о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 04 мая 2022 г. на 9 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 11 мая 2024 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации




С.Г. Музыченко

Зарегистрировано 11 мая 2022 г., регистрационный № 6569-22

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)

№ 00062